

Instructie voor Nanoflex Hout UV Plus

Productomschrijving: Nanoflex Hout UV Plus is een waterige, oplosmiddelvrije impregnering voor alle natuurlijke houtsoorten, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Het biedt bescherming voor onder andere timmerhout, steigers, carports, vensterbanken, tuinhuisjes, tuinmeubelen, gevels, plantenbakken, terrassen en schuttingen.

Eigenschappen:

- Gebruiksklaar impregneersysteem op basis van silaan, volledig vrij van olieproducten.
- Kleurecht, water- en vuilafstotend.
- Stabiliseert lignine en beschermt hout tegen vroegtijdige vergrijzing.
- Transparante bescherming die de natuurlijke houtkleur behoudt.

Toepassing:

1. Voorbereiding:

- Zorg dat de te behandelen oppervlakken schoon, droog en vrij van bestaande coatings zijn.
- Verwijder verontreinigingen zoals verf, vet, olie, algen, korstmossen en mos.

2. Aanbrengen:

- **Spuiten (aanbevolen):** Breng het product bij voorkeur aan met een spuit. Houd een afstand tot de ondergrond die past bij de kracht van de spuit. Zorg ervoor dat de ondergrond gelijkmatig, vochtig-nat is.
- **Kwast/Roller:** Aanbrengen met een kwast of roller is mogelijk, maar test dit eerst op een klein oppervlak.

3. Dekking:

- Breng het product minimaal tweemaal aan voor een optimale dekking.

4. Inwerktijd en Uitharding:

- Laat het product minimaal 30 minuten inwerken. De volledige uithardingstijd bedraagt circa 6 - 12 uur. Gedurende deze tijd moet het oppervlak droog blijven en mag het niet worden blootgesteld aan spanningen.

Verbruik:

- Circa 25 - 30 ml/m², afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond.

Verwerkingstemperatuur:

- Tussen 5 - 40°C.

Arbeidsveiligheid:

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven in het veiligheidsinformatieblad.

Opslag:

- Bewaar het product op een droge en vorstvrije plaats.

Houdbaarheid:

- Minimaal 24 maanden indien correct bewaard.

Waarschuwingen:

- Bevat: Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazoline-3-on.
- Kan allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies in het technische gegevensblad.

Gebruikstips:

- Druk de veiligheidspal naar beneden en laat deze los door hem een halve slag te draaien.
- Schud het product goed voor gebruik.

Rendement:

- 1 liter is voldoende voor maximaal 40 m².

Na 3 maanden is het resultaat



Gecoat

niet gecoat

gecoat

