

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Nano EcoLine Graffitiverwijderaar

1. Toepassingsgebied

NANO ECOLINE GRAFFITI REMOVER is een krachtig verfabijsysteem op basis van natuurlijke ingrediënten voor het verwijderen van meerlaagse graffititekeningen en verfstrepen op gladde en poreuze oppervlakken.

Graffiti kan specifiek van de volgende oppervlakken worden verwijderd:

- Betonnen muren, gewapende betonconstructies
- Gevels van minerale bouwmaterialen (beton, graniet, kalksteen, klinker, marmer, zandsteen, baksteen), glas, metalen gevels, tegels, hout

2. Eigenschappen

NANO ECOLINE GRAFFITI REMOVER lost de verf op en maakt het verwijderen ervan met een doek of waterstraal gemakkelijker.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de leeftijd en het soort verf materiaal, de totale dikte van de verflaag en het type ondergrond.

Producteigenschappen:

- klaar voor gebruik
- zeer breed scala aan toepassingen
- ideaal voor metalen gevels en minerale ondergronden
- zeer snel oplossen van verven en spuitverven
- zeer goede bevochtiging
- zeer hoge reinigingsprestaties
- 1 L is zuinig voor maximaal 10 m² verfoppervlak
- biologisch afbreekbaar
- vrij van halogenen
- zuurvrij

3. Technische gegevens

Kleur: kleurloos, helder

Formulier: vloeistof

Dikte: Geur: ca. 1,06 g/cm³ flauw, aromatisch

Verbruik: 10 - 50 ml/m² (afhankelijk van de dikte van de verflaag)

4. Opslag

Droog en vorstvrij bewaren bij 5 - 25°C.

In de ongeopende originele verpakking, mits bewaard, minimaal 24 maanden houdbaar op de juiste manier.

Buiten bereik van kinderen houden.

5. Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. Draag voor uw

veiligheid altijd chemisch bestendige handschoenen, gezichtsbescherming en

Beschermende kleding. Ademhalingsbescherming wordt ook aanbevolen bij spuitwerkzaamheden.

6. Toepassingsnotities

Toepassingstemperatuur: >5 - 40°C

Het product wordt onverdund gebruikt.

Nano EcoLine Graffiteverwijderaar met een doek/borstel/spons of middels spuiten (pompspray) op het te reinigen oppervlak aanbrengen en minimaal 5 - 6 minuten laten inwerken.

10 minuten. Bij koude oppervlakken kan de blootstellingstijd langer zijn.

Masseer het met lichte druk in met een plastic borstel.

Verwijder vervolgens de opgeloste verf met een absorberende doek. Herhaal het proces bij dikkere lagen. Of met lage druk afsuiten.

De verwerkingstijd is altijd afhankelijk van het type en de dikte van de gebruikte verf.

Bij gefoliede of geverfde oppervlakken kan de ondergrond ook opgelost worden.

Na de behandeling moeten de gereinigde oppervlakken grondig met water worden afgespoeld.

7. Leveringsformulier

1,0 L Artikelnr. HS-GR /1L - 5,0 L Artikelnr. HS-GR /5L